

Dampguard

Zabezpiecza przed wilgocią, zapewnia estetyczny wygląd i zapobiega rozwojowi pleśni

Watco Dampguard to powłoka do murów chroniąca przed wilgocią w piwnicach, suterrenach itp. Produkt wytrzymuje ciśnienie wody do 2 barów i jest odporny na pleśń. Po nałożeniu dwóch warstw, pierwsza warstwa gruntuje, a druga zapewnia odporność na wilgoć i rozwój pleśni, łatwe w czyszczeniu wykończenie. Produkt Watco Dampguard nakłada się jak konwencjonalną farbę. Pozostawia gładkie, białe wykończenie typu eggshell. W razie potrzeby produkt można pokryć po 14 dniach, jednak zmniejszy to jego odporność na pleśń.



Kolor



Biały



Zastosowanie:

- Zawilgocone ściany powyżej lub poniżej poziomu gruntu
- Piwnice

Cechy produktu:

- Zapobiega przesiąkaniu wody przez cement, mur, ściany z bloczków betonowych i płyty podłogowe piwnic
- Odporność na ciśnienie wody do 2 barów – dwukrotnie większa niż w przypadku impregnatów lateksowych
- Szybkoschnący – możliwość ponownego pokrycia w ciągu 4 godzin
- Łatwy w użyciu – może być nakładany na suche lub wilgotne powierzchnie
- Formuła szelaku na bazie oleju
- Zapewnia estetyczną i atrakcyjną, białą i łatwą do czyszczenia powierzchnię

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiaj z ekspertami

Nasz oddany i profesjonalny zespół służy pomocą w uzyskaniu jak najlepszych rezultatów dla Twojego projektu. Zapoznaj Cię z etapami przygotowania i aplikacji przy użyciu Dampguard.

Zadzwoń do naszego działu specjalistów pod numer: +48 22 462 40 66

Dampguard

Zabezpiecza przed wilgocią, zapewnia estetyczny wygląd i zapobiega rozwojowi pleśni

1 Przygotowanie podłoża

Niepomalowany mur – musi mieć co najmniej 30 dni, być czysty i wolny od oleju, smaru i innych zanieczyszczeń. Usunąć wykwitę za pomocą szczotki o sztywnym włosiu lub kwasowego środka czyszczącego. Dokładnie spłukać. Usunąć wszelką pleśń.

Powierzchnia może być sucha lub lekko wilgotna.

Malowane powierzchnie – Skuteczność Watco Dampguard na takich powierzchniach zależy całkowicie od solidności i wodoodporności istniejącej powłoki. Usunąć jak najwięcej uszkodzonego materiału. Oczyszczyć i przetrzeć ścierniwnem wszelkie pozostałości powłoki. Należy zachować szczególne środki ostrożności w przypadku farb sprzed lat 60-tych XX w., ponieważ mogą one zawierać ołów.

Wycieki wody i pęknięcia należy załatać odpowiednią hydrauliczną masą cementową i pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed nałożeniem produktu Watco Dampguard.

2 Nakładanie

Nie rozcieńczać. Dobrze wymieszać przed użyciem.

Nałożyć dwie warstwy wałkiem z krótkim włosiem lub pędzlem. Dobrze rozprowadzić pierwszą warstwę na powierzchni. Należy przestrzegać zalecanych wskaźników wydajności. Pozostawić pierwszą warstwę do wyschnięcia na co najmniej 4 godziny przed nałożeniem drugiej. Sprawdzić gotową powłokę pod kątem ubytków i w razie potrzeby nałożyć ponownie. Podczas aplikacji należy zapewnić odpowiednią wentylację w miejscach takich jak piwnice i sutereny.

3 LZO

Limit UE dla tego produktu (kat. A/i): 500g/l.

Ten produkt zawiera maksymalnie 385 g/l LZO.

4 Bezpieczeństwo

Drażniący. Łatwopalny. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednie rękawice i ochronę oczu/twarzy. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Ten materiał i jego pojemnik należy utylizować jako odpady niebezpieczne. Wszystkie etykiety produktów zawierają szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa. Dostępne są karty charakterystyki materiałów.

5 Zamawianie

Produkt można zamówić bezpośrednio od Watco UK Limited oraz za pośrednictwem przedstawicieli na całym świecie. Wszystkie produkty Watco są sprzedawane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży produktów przez Spółkę.

Spółka i jej przedstawiciele są często proszeni o opinię w sprawie potencjalnych zastosowań produktów Watco, które różnią się od tych opisanych w dostępnych kartach charakterystyki. W takich przypadkach Spółka i jej przedstawiciele zawsze starają się służyć pomocną i konstruktywną poradą, jednak Spółka nie może ponosić odpowiedzialności za rezultaty takiego zastosowania, chyba że zostaną one wyraźnie potwierdzone na piśmie przez Watco.

Dampguard

Zabezpiecza przed wilgocią, zapewnia estetyczny wygląd i zapobiega rozwojowi pleśni

Specyfikacja

Skład	Powłoka szelakowa na bazie rozpuszczalnika.
Liczba składników	1
Wykończenie	Gładkie, białe wykończenie typu eggshell.
Wymagany podkład	Nie
Liczba warstw	2
Zastosowania wewnętrzne/ zewnętrzne	Wewnątrz i na zewnątrz.
Narzędzia do nakładania	Wałek lub szczotka z krótkim włosiem.
Zastosowania	Goły mur, cegła, beton itp.
Wielkość opakowania	5 l
Wydajność	Szorstkie powierzchnie: około 8m ² - 10m ² na 5 litrów na warstwę. Gładkie powierzchnie: pierwsza warstwa 8m ² - 10m ² na 5 litrów, druga warstwa może być rozszerzona do około 12m ² - 14m ² na 5 litrów.
Czas schnięcia	Suchość w dotyku – 1 godzina. Czas ponownego malowania – 4 godziny. Osiągnięcie pełnych właściwości – od 7 do 14 dni. Nie nakładać innych powłok malarskich przez co najmniej 14 dni.
Czyszczenie narzędzi	Użyć zastrzeżonego rozcieńczalnika/środku czyszczącego do farb, benzyny lakowej o słabym zapachu lub podobnego rozpuszczalnika. Nie używać wody.
Okres przydatności przy przechowywaniu	12 miesięcy w nieotwartym opakowaniu.
Warunki przechowywania	Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Nie dopuścić do zamrożenia.
Bezpieczeństwo	Dostępne są karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
Zasadnicze ograniczenia Prosimy o kontakt w sprawie nieopisanych tutaj zastosowań.	Nie zalecany do zbiorników z wodą pitną, akwariów, basenów lub jako powłoka podłogowa, po której odbywa się ruch pieszcy. Nie zalecany jako warstwa pokrywająca zbiorniki. Nie nakładać pod bieżącą wodą.